



ARGAMASSA DE ALVENARIA **PRECERAM**

...para fazer uma parede
basta juntar água!



PRECERAM

VANTAGENS

DA ARGAMASSA DE ALVENARIA PRECERAM

- ✓ Fácil preparação
- ✓ Fácil utilização
- ✓ Economia em obra
- ✓ Qualidade assegurada



ARGAMASSA DE ALVENARIA PRECERAM

- A Argamassa de Alvenaria **PRECERAM**, é uma argamassa pré-misturada, seca, bastando misturar-lhe água para poder ser utilizada.
- A Argamassa de Alvenaria **PRECERAM**, utiliza-se no assentamento de todos os tipos de tijolos e blocos de betão ou pedra.
- A Argamassa de Alvenaria **PRECERAM** utiliza-se com juntas mais pequenas uma vez que não tem partículas superiores a 2 mm com vantagens no isolamento térmico.
- A Argamassa de Alvenaria **PRECERAM** garante uma homogeneização do material ao longo de toda a obra.



PREPARAÇÃO



- Para o assentamento de Alvenarias de tijolo, bloco de cimento ou pedra os suportes devem ser limpos.
- Deve utilizar-se uma misturadora para amassar, com doseamento automático de água. Em caso de aplicação manual, adicionar aproximadamente 4 litros de água limpa por cada saco de 30 kg. Com misturador eléctrico obter uma argamassa homogénea.

APLICAÇÃO

- A Argamassa de Alvenaria **PRECERAM** é aplicada da mesma maneira que as argamassas tradicionais feitas em obra.
- Uma vez misturada a argamassa deve ser aplicada antes de decorrer 1 hora e nunca se lhe deve adicionar mais água após a amassadura.



RECOMENDAÇÕES

- A água a utilizar deve estar isenta de quaisquer impurezas, devendo ser utilizada água da rede pública.
- A argamassa não deve ser aplicada com temperaturas extremas (acima de 31°C e abaixo de 5°C).



TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

- A Argamassa de Assentamento encontra-se disponível em sacos de 30 Kg.
- A Argamassa de Assentamento deve ser mantida no seu saco original e intacto até ao momento da utilização. O saco deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade no máximo até 6 meses após a data de fabrico.



PRECERAM