

FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA DE ALVENARIA

IDENTIFICAÇÃO:

A Argamassa de Alvenaria é um produto em pó, pronto a utilizar, destinado ao assentamento de alvenarias, bastando misturar-lhe água.

É formulada á base de cimento Portland, sílicas, adjuvantes e agregados pré-misturados em fábrica.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Utiliza-se no assentamento de todo o tipo de tijolos e blocos de betão ou pedra.

CARACTERÍSTICAS: *(Resultados obtidos em laboratório que podem variar em função das condições em obra)*

Produto em Pó:	Cor: Cinzenta	Granulometria: ≥ 1 mm
Produto em Pasta:	Massa volúmica: 2000 ± 100 kg/m ³ Consistência: 155 ± 10 mm	Tempo de vida: 2 – 3 horas
Produto endurecido:	Resistências à Compressão: 6.1 N/mm ² Resistências à Flexão: 2.4 N/mm ²	Reacção ao fogo: Classe A1 Aderência: 0.3 N/mm ²

PREPARAÇÃO:

Os suportes devem estar secos e limpos de detritos que possam prejudicar as normais condições de aderência. Utilizar tijolos e/ou blocos com o mesmo grau de absorção.

Amassar com cerca de 15% de água limpa, manual ou mecanicamente (com equipamento adequado) até total homogeneização da argamassa.

APLICAÇÃO:

Aplicar pequenas quantidades de cada vez, directamente sobre os elementos de alvenaria em condições de temperatura e humidade atmosféricas adequadas.

RECOMENDAÇÕES:

A água a utilizar deve estar isenta de quaisquer impurezas, devendo de preferência ser potável.

A argamassa não deve ser aplicada com temperaturas extremas (acima de 30°C e abaixo de 5°C).

Não deve ser aplicada qualquer argamassa que tenha ultrapassado o seu tempo de vida e nunca se lhe deve adicionar mais água após a amassadura.

Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo a Argamassa de Alvenaria ser aplicada tal qual é apresentada na sua embalagem de origem e preparada de acordo com as respectivas recomendações.

EMBALAGEM E VALIDADE:

A Argamassa de Alvenaria encontra-se disponível em sacos de 30 Kg.

A Argamassa de Alvenaria deve ser mantida no seu saco original e intacto até ao momento da utilização. O saco deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade no máximo até 12 meses após a data de fabrico

HIGIENE E SEGURANÇA:

Irritante para os olhos e a pele, utilizar sempre luvas no seu manuseamento, lavar bem as mãos no final da utilização. No caso de contacto com os olhos, lavá-los abundantemente com água limpa.

Não deve ser ingerido.

Fabricado por COLALIZ, Lda.